NATURHAUS – Enduit De Silicate

Information produit : L'*enduit de silicate* NATURHAUS est un enduit de fond perméable à la vapeur, qui se silicifie en silicates non solubles dans l'eau en séchant et élimine les moisissures naturellement. Ce produit ne contient pas de solvants organiques et est donc particulièrement recommandable pour les personnes allergiques.

Composition : Silicate de potassium, eau déminéralisée.

Mode d'emploi : Enlever les couches de peintures qui s'écaillent. Bien couvrir (masquer) le verre, la céramique, la brique réfractaire et le bois, car l'enduit attaque ces surfaces. Ce produit ne doit pas être utilisé lorsque la température se trouve en dessous de 8°C.

Durcissement et couche primaire pour les fonds contenants du sable, de la chaux ou du plâtre
Mélanger l'*enduit de silicate* NATURHAUS avec de l'eau dans une proportion de 2 à 1. Appliquer l'enduit dilué au pinceau, au vaporisateur ou au rouleau et laisser sécher environ 12 heures. Ce traitement doit être exécuté avant la première application de *peinture au silicate pour l'intérieur et l'extérieur* NATURHAUS.

Élimination des moisissures
Nettoyer les endroits contaminés de moisissures à l'eau savonneuse et les laisser sécher. Appliquer *l'enduit de silicate* NATURHAUS non dilué au pinceau, au vaporisateur ou au rouleau sur les endroits affectés et laisser sécher environ 12 heures.

Nettoyer les outils de travail à l'eau courante. Effectuer un test avant chaque application sur un fond inconnu.

Traitement suivant : *Peinture au silicate pour l'intérieur et l'extérieur* NATURHAUS

Temps de séchage : Environ 8 à 12 heures (20°C, 65% H.R.)

Caractéristiques physiques : Densité environ 1,10 g/ml

Rendement : 5 à 10 m²/l (correspond à 100 à 200 g/m²), selon le fond.

Conservation : Se conserve au moins 2 ans dans le contenant d'origine fermé, au frais, au sec et à l'abri du gel

Étiquetage : Le produit n'est pas soumis à l'étiquetage obligatoire selon l'ordonnance sur les produits dangereux (GefStoffV) et la directive CE 67/548/CEE

Précautions d'emploi et de manipulation: Laver les éclaboussures à grandes eaux. Mettre les contenants entièrement vidés au recyclage. Respecter les directives sur la fiche de données de sécurité de l'UE.

N° de produit : 08030

Conditionnement :

750 ml	3 l	10 l	25 l
PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP

Cette notice est publiée à des fins de consultation et est basée sur des recherches précises selon l'état actuel de la technique. Toutes les données concernant l'aptitude, la manipulation et l'utilisation de nos produits, toutes les recommandations techniques et autres données sont indiquées en bonne conscience et au mieux de nos connaissances actuelles, elles ne dispensent pas le client ou l'utilisateur de procéder à ses propres vérifications et essais. Nous ne saurons être tenus responsables qu'en cas de malveillance ou de grossière négligence de notre part.
(Version 004 / aout 2008).

Naturhaus Naturfarben GmbH, Eichenstr. 8, DE-83083 Riedering, www.naturhaus.net Courriel: info@naturhaus.net, Téléphone (0 80 36) 30 05-0 · Fax (0 80 36) 30 05-30